



## ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY IVECO EUROCARGO ML150E32WS (4x4)

Podstawowe parametry techniczne:	
Podwozie (typ)	Iveco EuroCargo ML150E32WS
Układ napędowy (koła pojedyncze)	(4x4)
Masa (DMC)	15 000 kg
Kabina (liczba miejsc, układ)	Sześciuosobowa (1+1+4)
Silnik (moc max.)	235 kW (320 KM)
Rama pomocnicza	Spawana, galwanizowana
Zabudowa (materiał)	Aluminium
Liczba skrytek (strona zabudowy)	7 (3+3+1)
Zbiornik na wodę (materiał)	3 550 l (kompozyt)
Zbiornik na środek pianotwórczy (materiał)	355 l (kompozyt)
Autopompa	2 600 l/min przy 8 barach lub 450 l/min przy 40 barach
Nasady	Tłoczne 2 x 75 mm Zasilania hydrantowego 1 x 75 mm Ssawne 1 x 110 mm
Dozownik środka pianotwórczego (ręczny)	3% lub 6%
Linia szybkiego natarcia	60 m z prądownicą o wydajności 200 l/min
Działko wodno-pianowe	800 – 3 200 l/min
Zraszacze	4 szt.
Maszt oświetleniowy	Pneumatyczny, 6 m, LED (36 000 lm)
Wyciągarka elektryczna (siła uciągu)	9 979 kg (dł. liny 28 m)
Użytkownik	Ochotnicza Straż Pożarna Chociw

## MEDIUM-CLASS RESCUE AND FIREFIGHTING VEHICLE IVECO EUROCARGO ML150E32WS (4x4)

Basic technical parameters:	
Chassis (type)	Iveco EuroCargo ML150E32WS
Drive system (single wheels)	(4x4)
Weight (GVW)	15 000 kg
Cab (number of seats, layout)	Six-person (1+1+4)
Engine (max. power)	235 kW (320 HP)
Subframe	Welded, galvanized
Superstructure (material)	Aluminum
Number of compartments	7 (3+3+1)
Water tank (material)	3 550 l (composite)
Foam tank (material)	355 l (composite)
Water pump	2 600 l/min at 8 bar or 450 l/min at 40 bar
Couplings	Delivery outlets 2 x 75 mm Hydrant filling inlets 1 x 75 mm Suction inlets 1 x 110 mm
Foam dosing system (manual)	3% or 6%
Hose reel	60 m with nozzle with a capacity of 200 l/min
Water-foam monitor	800 – 3 200 l/min
Sprinklers	4 pcs
Lighting mast	Pneumatic, 6 m, LED (36 000 lm)
Electric winch (pulling force)	9 979 kg (rope length 28 m)
User	Volunteer Fire Department in Chociw